

| | | |
|--------------------------|-----------------------------------|---|
| 10390412 | DATENBLATT |  |
| Gültig ab: 17.09.2018 | EPIC® MCS BUS PIN 1x(4) CM | |

Beschreibung

- Geschirmtes Modul zur Übertragung von Daten und Signalen
- Crimpanschluss für dauerhafte Vibrationssichere Kontaktierung
- CAT5e bis Gigabit/s
- Kabelklemme 3 – 9mm
- Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder
Garantiert eine hohe Flexibilität






Allgemeine Kennwerte

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Kontakttyp | Stift |
| Kontaktzahlen | 4 + Schirmung |
| Steckzyklen | 500 |
| Material | PA |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Temperaturbereich | -40° C bis +125° C |
| Leitungsanschluss | Crimpanschluss: 0.14 – 2,5 mm |

Elektrische Eigenschaften

| | |
|------------------------|--------|
| Bemessungsspannung | 50 V |
| Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV |
| Bemessungsstrom | 10 A |

Technische Zeichnungen



Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

| | | |
|--|--------------------------------------|---------------|
| Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP | Dokument: DB1039412DE Version: 01 | Seite 1 von 1 |
|--|--------------------------------------|---------------|