


61794951	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 20.01.2022	<b>Flachsteckhülse (Typ V)</b>	

Isolierte Flachsteckhülse für fein- und feinst drahtige Leitungen.

**Material:**

Grundkörper  
Isolierung

Kupfer, verzinkt  
Polyamid



**Technische Merkmale:**

Für Querschnitt  
Temperaturbereich

0,5mm<sup>2</sup> bis 6mm<sup>2</sup>  
-20°C bis +105°C

**Weitere Eigenschaften:**

Brandklasse

V2 nach UL94

**Farbe:**

Rot  
Blau  
Gelb

**Zulassungen:**



E334111

**Passendes Werkzeug:**

PEW 12 Universal-Presszange  
Crimpeinsatz PEW 12.060

**Maßtabelle:**

Artikel Nr.	Für mm <sup>2</sup>	UL Zertifizierung	Farbe	Flachstecker -anschluss	d mm	L mm	W mm
61794951	0,5 - 1,5	Ja	Rot	2,8 x 0,5	3,8	19,3	5,0
61794952	0,5 - 1,5	Ja	Rot	2,8 x 0,8	3,8	19,3	5,0
61794953	0,5 - 1,5	Ja	Rot	4,8 x 0,5	3,6	20,2	7,4
61794955	0,5 - 1,5	Ja	Rot	4,8 x 0,8	3,6	20,2	7,4
61794960	0,5 - 1,5	Ja	Rot	6,3 x 0,8	4,4	21,0	8,8
61794969	1,5 - 2,5	Ja	Blau	4,8 x 0,8	4,3	20,0	7,4
61794970	1,5 - 2,5	Ja	Blau	6,3 x 0,8	4,5	21,0	8,8
61794971	4,0 - 6,0	Ja	Gleb	6,3 x 0,8	5,3	26,0	9,0

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: MAAU1/PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61794951DE Version: 00	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------