


<b>2170299</b>	<b>DATENBLATT</b>	
<b>gültig ab: 26.06.2023</b>	<b>ETHERLINE® H Flex Cat. 5e 4x2x26/7 AWG</b>	

## Verwendung

Verwendungszweck:	Flexible Industrial Ethernet Datenleitung für den Einsatz in anwendungsneutralen Kommunikationskabelanlagen gemäß ISO/IEC 11801 und EN 50173. Für gelegentliche Bewegung geeignet. Erfüllt die Übertragungseigenschaften gemäß IEC 61156-6, Kategorie 5e und EN 50288-2-2.
Leistung:	4-paarige, symmetrische Leitung mit verseilten Paaren sowie einem Folien- und Geflechtsgesamtschirm (SF/UTP) mit einer nominalen Impedanz von 100 Ω, unterstützt Bandbreiten von 100 Mbit/s (z.B. 10BASE-T, 100BASE-T) über bis zu 60 m.
Eigenschaften: Anwendungen:	flammwidrig, halogenfrei, geringe Korrosivität der Brandgase, geringe Rauchgasdichte CC-Link IE, EtherCAT, EtherNet/IP and other




## Aufbau

Zertifizierung	zertifiziert für CC-Link IE Field Network
Leiter	feindrätiger, blanker Cu-Litzenleiter 26/7 AWG
Aderisolation	PO (Polyolefin) Aderdurchmesser: max. 1,04 mm
Aderkennzeichnung	Paar 1: weiß-blau/blau; Paar 2: weiß-orange/orange; Paar 3: weiß-grün/grün; Paar 4: weiß-braun/braun
Verseilung	Adern zu Paaren verseilt vier Paare zu Bündel verseilt
Bewicklung	Kunststofffolie
Schirm	kunststoffkaschierte Aluminiumfolie darüber: Geflecht aus verzinnnten Kupferdrähten (Bedeckungsgrad 85 %)
Außenmantel	HFFR (halogenfreie, flammwidrige Mischung) blau, ähnlich RAL 5021 Außendurchmesser: 6,2 mm ± 0,3 mm

## Elektrische Eigenschaften bei 20 °C

Schleifenwiderstand	≤ 28 Ω/100 m	
Prüfspannung	Ader/Ader:	700 V
	Ader/Schirm:	700 V
Maximale Betriebsspannung	125 V (nicht für Starkstromzwecke)	
Isolationswiderstand	≥ 5 GΩxkm	
Betriebskapazität	1 kHz:	nom. 50 nF/km
Kapazitätsunsymmetrie	1 kHz:	≤ 1600 pF/km
Kopplungswiderstand	Grade 1 gemäß IEC 61156-6	
	1 MHz:	≤ 15 mΩ/m
	10 MHz:	≤ 10 mΩ/m
	30 MHz:	≤ 30 mΩ/m
	100 MHz:	≤ 100 mΩ/m
Kopplungsdämpfung	Type I gemäß IEC 61156-6	
	30 MHz:	≥ 85
	100 MHz:	≥ 85
	1000 MHz:	≥ 65
Ausbreitungsgeschwindigkeit	100 MHz:	nom. 67 c

Ersteller: KIOS / PDC	Dokument: DB2170299DE	Seite 1 von 2
Freigegeben: ALTE / PDC	Version: 07	

<b>2170299</b>	<b>DATENBLATT</b>	
gültig ab: 26.06.2023	<b>ETHERLINE® H Flex Cat. 5e</b> <b>4x2x26/7 AWG</b>	

Wellenwiderstand

nom. 100 Ω gemäß IEC 61156-6

### Übertragungseigenschaften bei 20°C

Die Übertragungseigenschaften entsprechen den Anforderungen der IEC 61156-6 für Kategorie 5e.

Frequenz	(max.) Ausbreitungsgeschwindigkeit	(max.) Differenz der Ausbreitungsgeschw.	(max.) Einfügedämpfung	(min.) TCL Level 1	(min.) EL TCTL Level 1	(min.) NEXT	(min.) PS NEXT	(min.) ACR-F	(min.) PS ACR-F	Char. Impedanz	(min.) RL
f [MHz]	[ns/100 m]	[ns/100 m]	[dB/100 m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB/100 m]	[dB/100 m]	[Ohm]	[dB]
4	552,0	45,0	6,0	34,0	23,0	56,3	53,3	55,0	52,0	—	23,0
10	545,4	45,0	9,5	30,0	15,0	50,3	47,3	49,0	46,0	—	25,0
16	543,0	45,0	12,1	28,0	10,9	47,2	44,2	45,9	42,9	—	25,0
20	542,0	45,0	13,5	27,0	9,0	45,8	42,8	44,5	41,5	—	25,0
30	540,6	45,0	16,7	25,2	5,5	43,1	40,1	41,8	38,8	—	23,5
62,5	538,6	45,0	24,8	22,0	—	38,4	35,4	37,1	34,1	—	20,7
100	537,6	45,0	32,0	20,0	—	35,3	32,3	34,0	31,0	100 ± 5	19,0

### Mechanische und thermische Eigenschaften

Mindestbiegeradius	feste Verlegung: 8× outer diameter gelegentlich bewegt: 15× outer diameter
Temperaturbereich	feste Verlegung: -20°C up to +80°C gelegentlich bewegt: -5°C up to +50°C
Brennverhalten	flamwidrig gemäß IEC 60332-1-2 bzw. EN 60332-1-2
Halogenfreiheit	gemäß IEC 60754-1 bzw. EN 60754-1
Korrosivität	gemäß IEC 60754-2 bzw. EN 60754-2
Rauchdichte	gemäß IEC 61034-2 bzw. EN 61034-2

### Allgemeine Anforderungen

Die Leitungen sind konform zur EU-Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie) und zur EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS, Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe).

### Umweltinformation

Die Leitungen erfüllen die stofflichen Anforderungen der EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS).

Ersteller: KIOS / PDC	Dokument: DB2 170299DE	Seite 2 von 2
Freigegeben: ALTE / PDC	Version: 07	