

61751700	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® ELT	

Der Kabelschutzschlauch SILVYN® ELT besteht aus einem weichen PVC-Mantel mit eingeschweißter, innenliegender Hart- PVC-Spirale. Die Innenwand ist glatt, dadurch können Kabel, Leitungen und Einzeladern einfacher eingezogen werden. Aufgrund seiner Flexibilität, Druckfestigkeit und großem Temperaturbereich kann der Schutzschlauch unter anderem im Maschinen-, Fahrzeug-, und Automatenbau eingesetzt werden.



Material: Mantel – weich PVC
Spirale – hart PVC

Eigenschaften: Sehr flexibel
Glatte Innenwand
Bruchfest 60kg/100mm
Torsionsstabil

Temperaturbereich: - 20° bis + 90° C

Farbe: Blau (RAL 5012)

Norm Referenz:   File Nr. E308201

Bemerkung: Selbstverlöschend

Schutzart: IP 65

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Bezeichnung	Nenngröße	Durchmesser mm		Kleinster Biegeradius mm
			innen	außen	
6175 1700	SILVYN® ELT	12	10	14,5	25
6175 1710	SILVYN® ELT	16	12	16,5	25
6175 1720	SILVYN® ELT	20	16	21	35
6175 1730	SILVYN® ELT	25	22	27,5	45
6175 1740	SILVYN® ELT	30	25	30,5	55
6175 1750	SILVYN® ELT	32	28	33,5	60
6175 1760	SILVYN® ELT	40	35	41	80
6175 1770	SILVYN® ELT	50	40	46,4	105
6175 1780	SILVYN® ELT	63	50	57	120

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: D DB61751700DE Version: 06	Seite 1 von 2
--	---	---------------

61751700	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® ELT	

Verschraubungen/Zubehör: SILVYN® MPC-M
SILVYN® MPC 90° M
SILVYN® MPC 45° M
SILVYN® MPC
SILVYN® MPC 90°

Zuordnungstabellen:

Schlauch	 Schlauch-Verschraubung Gerade metrisch	 Schlauch-Verschraubung 90° Winkel metrisch	 Schlauch-Verschraubung 45° Winkel metrisch
SILVYN® ELT 12	MPC-M 16x1,5/1		
SILVYN® ELT 16	MPC-M 16x1,5/2	MPC 90° M 16x1,5	
SILVYN® ELT 16	MPC-M 20x1,5/1	MPC 90° M 20x1,5/1	MPC 45° M 20x1,5/1
SILVYN® ELT 20	MPC-M 20x1,5/2	MPC 90° M 20x1,5/2	MPC 45° M 20x1,5/2
SILVYN® ELT 25	MPC-M 25x1,5	MPC 90° M 25x1,5	MPC 45° M 25x1,5
SILVYN® ELT 30	MPC-M 32x1,5/1		
SILVYN® ELT 32	MPC-M 32x1,5/2	MPC 90° M 32x1,5	MPC 45° M 32x1,5
SILVYN® ELT 40	MPC-M 40x1,5	MPC 90° M 40x1,5	
SILVYN® ELT 50	MPC-M 50x1,5		
SILVYN® ELT 63	MPC-M 63x1,5		

Schlauch	 Schlauch-Verschraubung Gerade PG	 Schlauch-Verschraubung 90° Winkel PG
SILVYN® ELT 12	MPC PG 9	
SILVYN® ELT 16	MPC PG 11	MPC 90° PG 11
SILVYN® ELT 16	MPC PG 13,5	MPC 90° PG 13,5
SILVYN® ELT 20	MPC PG 16	MPC 90° PG 16
SILVYN® ELT 25	MPC PG 21/1	MPC 90° PG 21
SILVYN® ELT 30	MPC PG 21/2	
SILVYN® ELT 32	MPC PG 29	MPC 90° PG 29
SILVYN® ELT 40	MPC PG 36	MPC 90° PG 36
SILVYN® ELT 50	MPC PG 42	
SILVYN® ELT 63	MPC PG 48	

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: D DB61751700DE Version: 06	Seite 2 von 2
--	---	---------------