

| | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|
| 68100150 | DATENBLATT |  |
| Gültig ab: 03.07.2018 | SILVYN® FLEXILOK 90° PG | |

SILVYN® FLEXILOK 90° PG ist eine einteilige Schlauchverschraubung mit schnellem Verschluss für eine sichere Montage. Die Demontage erfolgt mithilfe eines Schraubendrehers. Sie ist passend für den Schlauch Typ SILVYN® FPAS und eignet sich für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau, Schaltschrankbau und Gebäudeinstallation.



Material: PA66

Eigenschaften: Schnelle Montage
Schmales Design
Für grob- und feinprofilierten Wellschläuche

Temperaturbereich: -40°C bis +120°C

Farbe: Grau (RAL 7031)
Schwarz (UV-Beständig)

Norm Referenz: 
UL FILENUMBER E308201

Bemerkung: Phosphor-, Schwefel- und Halogenfrei

Schutzart: IP66

Maßtabelle:

| Artikel Nr. | Bezeichnung | Gewinde | Schlauch Ø mm | Gesamt länge mm | Gewinde länge mm | Außen Ø mm | Innen Ø mm |
|----------------|-------------------------|-----------|---------------|-----------------|------------------|------------|------------|
| Schwarz | | | | | | | |
| 6810 0150 | SILVYN® FLEXILOK 90° PG | PG 9 | 16 | 43 | 10 | 21 | 10,5 |
| 6810 0155 | SILVYN® FLEXILOK 90° PG | PG 11 | 16 | 43 | 10 | 21 | 10,5 |
| 6810 0160 | SILVYN® FLEXILOK 90° PG | PG 13,5/1 | 16 | 44 | 11 | 21 | 14 |
| 6810 0170 | SILVYN® FLEXILOK 90° PG | PG 13,5/2 | 21 | 47 | 11 | 26 | 14 |
| 6810 0165 | SILVYN® FLEXILOK 90° PG | PG 16/1 | 16 | 44 | 11 | 21 | 14 |
| 6810 0175 | SILVYN® FLEXILOK 90° PG | PG 16/2 | 21 | 47 | 11 | 26 | 14 |
| 6810 0180 | SILVYN® FLEXILOK 90° PG | PG 21 | 28 | 57 | 12 | 34 | 19 |
| 6810 0185 | SILVYN® FLEXILOK 90° PG | PG 29 | 34 | 65 | 12 | 41 | 24,5 |
| Grau | | | | | | | |
| 6810 0190 | SILVYN® FLEXILOK 90° PG | PG 9 | 16 | 43 | 10 | 21 | 10,5 |
| 6810 0195 | SILVYN® FLEXILOK 90° PG | PG 11 | 16 | 43 | 10 | 21 | 10,5 |
| 6810 0200 | SILVYN® FLEXILOK 90° PG | PG 13,5/1 | 16 | 44 | 11 | 21 | 14 |
| 6810 0210 | SILVYN® FLEXILOK 90° PG | PG 13,5/2 | 21 | 47 | 11 | 26 | 14 |
| 6810 0205 | SILVYN® FLEXILOK 90° PG | PG 16/1 | 16 | 44 | 11 | 21 | 14 |
| 6810 0215 | SILVYN® FLEXILOK 90° PG | PG 16/2 | 21 | 47 | 11 | 26 | 14 |
| 6810 0220 | SILVYN® FLEXILOK 90° PG | PG 21 | 28 | 57 | 12 | 34 | 19 |
| 6810 0225 | SILVYN® FLEXILOK 90° PG | PG 29 | 34 | 65 | 12 | 41 | 24,5 |

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

| | | |
|--|---------------------------------------|---------------|
| Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP | Dokument: DB68100150DE Version: 01 | Seite 1 von 1 |
|--|---------------------------------------|---------------|